



Quạt Ly Tâm Đồng Trục

CFA.BF

CFA.BTF

ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT

Là loại quạt ly tâm hiệu suất cao, truyền động trực tiếp động cơ gắn liền với cánh quạt. Quạt vận hành bền bỉ, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng.

Thiết kế quạt dạng thân trụ tròn dễ lắp đặt.

- Sử dụng tăng áp, hút khói trong hệ thống PCCC.
- Sử dụng thông gió, cấp gió tươi của các tòa nhà, nhà máy,....

Quạt có thể lắp các loại động cơ 1 tốc độ, động cơ 2 tốc độ, động cơ phòng nổ, động cơ phòng cháy Chịu nhiệt 200 độ C – 300 độ C trong 1 giờ, 2 giờ của các hãng Toàn Phát, Elektrim, ATT, HEM, ABB, Siemens,...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp (V)	Công suất (kW)	Tốc độ	Lưu lượng (m³/h)	Áp suất (Pa)
CFA.BF.300	380	0,37	4P	2.400-2.800	200-100
CFA.BF.400	380	0,55	4P	2.800-3.600	200-100
CFA.BF.400	380	0,75	4P	4.000-5.000	200-100
CFA.BF.500	380	1,1	4P	5.000-6.000	200-100
CFA.BF.500	380	1,5	4P	6.700-7.500	200-100
CFA.BF.600	380	2,2	4P	7.000-8.000	350-250
CFA.BF.600	380	3	4P	11.000-15.000	400-300
CFA.BF.700	380	3	4P	10.000-15.000	400-300
CFA.BF.700	380	4	4P	20.000-25.000	400-200
CFA.BF.700	380	5,5	4P	21.000-26.000	500-300
CFA.BF.800	380	4	4P	22.000-26.000	500-200
CFA.BF.800	380	5,5	4P	23.000-28.000	600-400
CFA.BF.900	380	7,5	4P	40.000-45.000	600-300
CFA.BF.900	380	11	4P	40.000-47.000	600-450
CFA.BTF.900	380	11	4P	25.000-36.000	1000-300